



Tesisat Kabloları Installation Cables

PVC İzoleli, Tek Damar Kablolar 300/500V - 450/750V
PVC Insulated, Single Core Cables 300/500V - 450/750V

H05VH2-F
H05VHH-F

Standartlar / Standards
TS 9760 IEC 227
VDE 0281
BS 6004, CENELEC HD21.3



Kullanım Alanı

Yassı olup, az mekanik zorlamalı ve kuru yerlerde kullanılan hareketli cihazlarda kullanılır.

Yapı

İletken: İnce Çok Telli Bakır (Class 5 - Esnek Bükülü Bakır)
İzolasyon: CIDEX - PVC Yalıtkan
Maks. İşletme Sıcaklığı: 70°C

Used In

Flat cable used in places with low mechanical pressures in mobile devices.

Construction

Conductor: Fine Stranded Copper (Class 5 - Flexible Plain Copper)
Insulation: CIDEX - PVC Insulation
Max. Operating Temperature: 70°C

Nominal Kesit Rated Cross Section mm ²	Nominal Dış Çap (yaklaşık) Overall diameter (approx.) mm	Net Ağırlık (yaklaşık) Net weight (approx.) kg/km	İletkenin max. 20° C DC Direnci Conductor DC resistance at 20° C Ω / km
H05VHH-F			
2x1,00	2,5x5,5	31	19,3
2x1,50	3,0x6,5	43	13,3
2x2,50	3,6x7,7	66	7,98
2 x 4	4,2x8,9	97	4,95
2 x 6	4,9x10,3	139	3,3